

TYPE 235 ø 100 remplissable

- Utilisation :**
- Pour fluides gazeux et liquides agressifs, non visqueux et non cristallisants, également sous atmosphères agressives
 - Résistant aux chocs et vibrations (glycérine)
 - Domaines : Chimie/pétrochimie, constructions mécaniques, réseaux vapeur/incendie, froid industriel

Diamètre : 100mm

Elément de mesure : Tube de bourdon

Classe : 1.0

Etendues de mesure (selon DIN 16128) :
-1/0 ... 0/100 bar

Plages d'utilisation : Charge statique : valeur de la pleine échelle
Momentanée : 1.3x la pleine échelle

Températures autorisées :

- Ambiant : -40 à +60 °C sans remplissage
- 20 à +60 °C avec glycérine
- 40 à +60 °C avec huile silicone
- Médium : +200 °C maximum sans remplissage
- +100 °C maximum avec remplissage

Degré de protection : IP65 (EN 60529 / IEC 529)

Sec remplissable : Glycérine ou silicone

EXECUTION STANDARD

Raccord : Raccord vertical
G1/2B

Cellule de mesure : Acier Inox 316L
Jusqu'à 100 bars :

Mouvement : Acier Inox

Cadran : Aluminium blanc
Graduation en chiffres noirs

Aiguille : Aluminium noir

Boîtier : Inox 304

Vitre : Polycarbonate

**OPTIONS DISPONIBLES
(pour toute commande > à 100 pièces)**

- Autres raccords sur demande (1/2 NPT)
- Vitre de sécurité
- Collerette avant ou arrière
- Cadran personnalisé



TYPE 235 ø 100 remplissable

DIMENSIONS

