

FILCLAIR AL SANS PHTALATE



CARACTERISTIQUES

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité

UTILISATION

Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulateur A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO **E19-10407**)

Alimentation de machines et outillages à air comprimé - Passage de gaz industriels, de produits

COLORIS : TRANSPARENT

ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	R courbur e(mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	LONGUEUR 25m
4 x 10	+/- 0,2	86	40	20	60	44863111
6 x 12	+/- 0,2	110	55	20	60	44808131
7 x 13	+/- 0,5	121	55	20	60	44810151
8 x 14	+/- 0,5	130	60	20	60	44812181
9 x 15	+/- 0,5	141	65	20	60	44816221
10 x 16	+/- 0,5	155	75	20	60	44819261
12 x 19	+/- 0,5	216	80	20	60	44825331
13 x 20	+/- 0,5	225	90	20	60	44825361
15 x 23	+/- 0,5	308	100	20	60	44830401
16 x 24	+/- 0,5	319	110	20	60	44832421
19 x 27	+/- 0,5	363	125	20	60	44838481
20 x 28	+/- 0,8	372	130	20	60	44840521
25 x 34	+/- 0,8	524	150	15	50	44850641
25 x 36	+/- 0,8	622	160	15	50	44863111
30 x 40	+/- 0,8	670	180	12	38	44808131
32 x 42	+/- 1,0	716	185	12	38	44810151
38 x 48	+/- 1,0	865	220	10	32	44812181
40 x 52	+/- 1,0	1036	280	10	25	44816221
50 x 64	+/- 1,0	1440	420	8	25	44819261



COLORIS : BLEU OU ROUGE TRANSPARENT

Coloris	ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	R courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)	
							25m	50m
bleu	8 x 14	+/- 0,5	130	60	20	60	NC	NC
rouge								
bleu	10 x 16	+/- 0,5	155	75	20	60	NC	NC
rouge								
bleu	12 x 19	+/- 0,5	216	80	20	60	NC	NC
rouge								
bleu	13 x 20	+/- 0,5	225	90	20	60	NC	-
rouge								
bleu	15 x 23	+/- 0,5	308	100	20	60	NC	-
rouge								
bleu	16 x 24	+/- 0,5	319	110	20	60	NC	-
rouge								
bleu	19 x 27	+/- 0,8	363	125	20	60	NC	-
rouge								
bleu	20 x 28	+/- 0,8	372	130	20	60	NC	-
rouge								
bleu	25 x 34	+/- 0,8	524	150	15	50	NC	-
rouge								