

**FILCLAIR AL SANS PHTALATE**

 -10°C  +60°C

**CARACTERISTIQUES**

Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier avec fil en acier galvanisé  
 - Qualité alimentaire - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO E19-10417)

**UTILISATION**

Aspiration et refoulement basses pressions en discontinu, pour travaux publics, agriculture, tonnes à lisier, pompage, vidange, rabattage de nappe, etc. Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

**AVEC FIL EN  
ACIER GALVANISE**
**COLORIS : TRANSPARENT - EN COURONNE**

Ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	Ø courbure (mm)	PS	Vide (m/H2O)	20m	Longueur 30m	60m
10	+/- 1,0	3	160	70	5	9	-	45300101	45400101
12	+/- 1,0	3	185	80	5	9	-	45300121	45400121
14	+/- 1,0	3	210	100	5	9	-	45300141	45400141
16	+/- 1,0	3,5	250	120	5	9	-	45300161	45400161
18	+/- 1,0	3,5	290	130	4	9	-	45300181	45400181
20	+/- 1,0	3,5	340	140	4	9	-	45300201	45400201
22	+/- 1,0	3,5	380	150	4	9	-	45300221	45400221
25	+/- 1,0	4	500	150	4	9	-	45300251	45400251
30	+/- 1,0	4	570	160	4	9	-	45300301	45400301
32	+/- 1,0	4,5	630	180	4	9	-	45300321	45400321
35	+/- 1,0	4,5	710	200	3	9	-	45300351	45400351
38	+/- 1,0	4,5	790	220	3	9	-	45300381	-
40	+/- 1,0	5	860	220	3	9	-	45300401	-
45	+/- 1,0	5,5	1100	240	3	9	-	45300451	-
51	+/- 1,0	5,5	1500	260	3	9	-	45300511	-
60	+/- 1,0	6,5	1800	360	3	9	-	45300601	-
63	+/- 1,0	6,5	1900	580	3	9	-	45300631	-
70	+/- 1,0	6,5	2200	720	3	9	-	45300701	-
76	+/- 1,0	6,5	2300	760	2	9	-	45300761	-
80	+/- 1,0	7	2400	820	2	9	45400801	-	-
90	+/- 1,0	7	2850	860	2	9	45400901	-	-
102	+/- 1,0	7	3300	1000	2	9	45401021	-	-
105	+/- 1,0	7,5	3700	1040	2	9	45401051	-	-
110	+/- 1,1	7,5	3800	1120	2	9	45401101	-	-

